

## A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR AKADÁLYMENTESÍTÉSE



ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Figula Anikó  
EK igazgató

Győr  
2015. SZEPTEMBER

## **Az akadálymentesítés elve**

Az Egyetemi könyvtár akadálymentesítési terve a Széchenyi István Egyetem akadálymentesítési terve alapján készült.

Az INNO-SHARE épület hivatalosan 2011. március 1-jén nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt. Az épületben található az Egyetemi Könyvtár, amely a lehetőségekhez képest akadálymentesített.

Az INNO-SHARE épület akadálymentesítése az épület fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítésére irányul. Az épület akadálymentesítése a mozgásukban, látásukban és hallásukban korlátozott személyek számára teszi lehetővé az épület jobb használhatóságát.

### **Az akadálymentesítés kiterjed**

- ✓ az épület körüli környezet kialakítására
- ✓ az épület megközelítésére
- ✓ az épületen belül a szintek közötti és az egyes szinteken belüli közlekedésre (liftek, folyosók, lépcsők)
- ✓ az épületen belül a helyiségek kialakítására

Az épület nyugati homlokzata mentén parkolók vannak amelyeket az épülettől 50 cm széles kavics és gyepsáv választ el. Ezzel a homlokzattal az INNO-SHARE csatlakozik a meglévő egyetemi épülethez, tehát az épület nem járható körbe. Az északi homlokzattal párhuzamosan széles zúzottkő burkolatú járda választ el

Az épület keleti homlokzata mentén a homlokzati síkkal párhuzamosan, attól 3,05 m széles gyepsávval elválasztva 1,50 m széles, vízszintes járdát terveztünk. A terep itt a homlokzat mentén 35 cm-t lejt északi irányba. Ezt a lejtést a járda déli végén elhelyezett 4,00 m hosszú, 8,8%-os rámpa hidalja át.

Az épület déli homlokzata és a Hédervári út között egy kertépítészetileg megtervezett, szilárd burkolatú, vízszintes tér van.

Az épület vezérszintje a csatlakozó terepszinttel egy szinten van, így akadálymentesen megközelíthető.

A főbejárat két automata tolóajtaja szabad áthaladást biztosít szélessége külön-külön 1,68 m magassága pedig 2,40 m és mindkettőnek mindkét oldalán legalább 1,50 x 1,50 m-es szabad hely biztosított. A szélfogóban teljes felületen, a járószinttel azonos síkban lábtörlő-szennyfogó szőnyeg van.

Az INNO-SHARE épület első és második emelete keleti és nyugati oldala egy szinten van, így a két oldal között az átjárás akadálymentesen biztosított.

Lift áll a látogatók rendelkezésére, amely a könyvtár valamennyi szintjén elérhető.

A felvonó előtti szabad hely 2,59 x 2,00 m. A felvonó teherbírása 1000 kg, a kabinméret 2,00 x 1,37 m a kabinajtó szabad nyílásmérete pedig 0,90 m.

A padló csúszás- és tükröződés mentes, a fölkébe króm- és nikkelfmentes kapaszkodók vannak. A kezelőeszközök 105 cm magasságban helyezkednek el.

Braille illetve dombornyomott feliratokkal vannak ellátva, a kabin falán elhelyezve.

A járófelület egyenletes, melyben vakok és gyengén látók számára a terveken megjelölt helyeken 10 cm-enként egymással párhuzamosan fektetett 10 mm széles koracél burkolatváltó profilokból vezetősáv készült. A hat profilból összeálló vezetősáv teljes szélessége 50 cm.

A vizes helyiségek padlóburkolata csúszásmentes.

A folyosókon belőgő akadályok nincsenek, a tájékozódást irányjelző táblák segítik.

A lépcsők csúszásmentes felülettel rendelkeznek. Az érkező és induló lépcsőfokok előtt a lépcsőkar teljes szélességében kontrasztos színű burkolat készül. A lépcsőkarban a megvilágítás egyenletes és káprázatmentes.

Az INNO-SHARE épület nagyrészt nyílászárók nélküli, egybefüggő, nagy olvasóterekből áll. A néhány nyílászárókkal is elválasztott helyiség (galéria szintű média-boxok, akadálymentes mosdó-WC-k, munkaszobák, irodák) ajtóí 95 cm szabad nyílásmérettel rendelkeznek.

A fal színe az ajtótok színétől és a tok színe az ajtószárnyak színétől kontrasztosan eltér. Az érintett helyiségek feliratait a helyiség bejárata mellett a falon jól láthatóan és tapinthatóan helyezték el (normál, Braille, ill. nagyított piktogramok a helyiség funkcióját jelezve). A padlóösszefolyóval rendelkező helyiségek kivételével az összes ajtó küszöb nélkül, vagy padlósíkban fekvő küszöbvel készül.

A földszinten, az első és a második emeleten egy-egy akadálymentes mosdó-WC 95 cm szabad nyílásméretű ajtókkal áll a mozgáskorlátozottak rendelkezésére. A WC csésze melletti „L” kapaszkodó fix, az átülős oldal felől felhajtható. A kapaszkodók tengelye a csésze tengelyétől 30 cm, felső síkjuk a padlósík fölött 75 cm magasan van. Vészjelzőt építünk be a padló felett 30 cm-re a WC mellett. Ez a központi információhoz jelez. A helyiség egyéb kapcsolói 1,10 m magasra kerülnek.

A földszinten került kialakításra két olyan számítógépes munkaállomás, amely lehetővé teszi, hogy tolószékkel is oda tudjon ülni a gép mellé az olvasó.

Az épületben elhelyezett információs táblák segítik a térbeli tájékozódást. A táblákon az épület különböző szintjein elérhető funkciók, szolgáltatások és azok irányának jelölése található.

A vészjelző berendezések hang- és fényjelzést is adnak. Az épület vészkijárait világító táblák jelzik.

A II. emeleten a 6. sz. médiabox-ban került elhelyezésre egy magyar nyelvű szövegek olvasására alkalmas felolvasógép.

Az Egyetemi Könyvtár honlapja „öregbetűs” változatot is tartalmaz.

Rendelkezünk egy fő olyan munkatárssal, aki tanfolyamot végzett és érti illetve tudja használni a jelbeszédet.

### **További terveink:**

- *Hallássérült személyek könyvtárhasználatáért:*
  - ✓ Honlapunkon jelnyelvi tájékoztató elhelyezése.
  - ✓ A könyvtár bejáratánál térkép elhelyezése.
- *Látássérült személyek könyvtárhasználatáért:*
  - ✓ Hangos könyvek beszerzése.
  - ✓ Öregbetűs könyvek, CD, DVD beszerzése.
  - ✓ Honlapon hangos tájékoztató elhelyezése.
  - ✓ Braille feliratok.
- *Mozgássérült személyek könyvtárhasználatáért:*
  - ✓ A korábban a könyvtár előtt felfestett parkolóhely visszaállítása.